



Art.-Nr.: YPAPR-QEND-3601-U LED Panel "PREMIUM"

LED-Einlegeleuchte, Serie PREMIUM, für Deckenmodul 625mm. Flache Bauform. Aluminium Rahmen, weiß, pulverbeschichtet. Diffusor aus Kunststoff (PMMA), opal, vergilbungsfrei. Netzteil, schaltbar oder DALI/TRIAC dimmbar, extern. UGR < 19 und Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1. Ausführung mit Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar.



TECHNISCHE DATEN

Elektrotechnische Daten	
Eingangsspannung AC	AC 220-240V / 50-60Hz
Leistungsfaktor	95
Systemleistung	36 W
Einschaltstrom	6,83 A
Einschaltzeit	156 µs
Anzahl Netzteile an LS B10A	14 Stk.
Anzahl Netzteile an LS B16A	23 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C10A	18 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C16A	30 Stk.
Anschlussquerschnitt	1,5 mm ²
Dimmungsart	DALI
Elektrische Ausführung	mit externem Betriebsgerät, dimmbar
CASAMBI Tauglich	Ja
Lichttechnische Daten	
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4.000 K
Bemessungslichtstrom	3.600 lm
Lichtausbeute	100 lm/W
Lichtfarbe	840
Farbwiedergabeindex	> 80
Abstrahlwinkel	90 °
UGR	18,8
Lebensdauer (h, bei 25°C)	50.000 h, L70



Abnahmeprüfungen	
Zertifizierungen	CE, TÜV, ROHS
Schutzklasse	II
Schutzart IP	IP 20
Schutzart (raumseitig)	IP 40
Schlagfestigkeitsgrad IK	IK 03
Glühdrahtprüfung	650° C
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +40 C°
Physikalische Daten	
Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß
Abdeckungsmaterial	PMMA
Produktmaße L	620 mm
Produktmaße B	620 mm
Produktmaße H	10 mm
Einbautiefe	50 mm
Produktgewicht	3,3 kg
Gewicht inkl. Verpackung	3,4 kg
Verpackungsmaße L	690 mm
Verpackungsmaße B	650 mm
Verpackungsmaße H	45 mm



LICHTVERTEILUNG

