



No. d'art.: YTUVA-LAND-3801-D
Luminaire vasque LED 1220 mm, 36 W, 4000 K

bloc d'alimentation et module Casambi ASD incl.



DONNÉES TECHNIQUES

Données électriques	
Tension d'entrée AC	AC 220-240V / 50-60Hz
Facteur de puissance	0,95
Performances du système	36 W
Courant d'appel	25 A
Luminaire par B10A fusible	19 Stk.
Luminaire par B16A fusible	30 Stk.
Compatible DC	Oui
Coupe transversale	1,5 mm ²
Type de communication	DALI 1
Mode de gradation	DALI
Exécution électriquement	dimnable, avec alimentation interne
CASAMBI Ready	Oui
Données d'éclairage	
Source lumineuse	LED
Température de couleur	4 000 K
Flux lumineux nominal	4 500 lm
Couleur claire	8400
Indice de rendu des couleurs (CRI)	> 80
Tolérance de couleur	2
Angle de faisceau	120 °
UGR	24
Durée de vie (h, à 25°C)	50 000 h, L80



Tests d'acceptation	
Certificats	CE, ROHS, EMC
Classe de protection	I
Degré de protection (IP)	IP 65
Résistance aux chocs	IK 08
Test au fil incandescent	850° C
Température ambiante	-20 à +40 C°
Données physiques	
Type de montage	Montage en surface, Montage mural
Matériau du boîtier	PC
Matériau de couverture	PC
Dimensions du produit longueur	1 220 mm
Dimensions du produit largeur	97 mm
Dimensions du produit hauteur	82 mm
Poids du produit	1,8 kg
Poids avec emballage	2,2 kg
Longueur d'emballage	1 240 mm
Largeur d'emballage	104 mm
Hauteur d'emballage	87 mm



DISTRIBUTION LUMINEUSE

