



No. d'art.: YTUVA-LANS-3801-D
Luminaire vasque LED 1220 mm, 36 W, 4000 K

bloc d'alimentation et module Casambi ASD incl.



DONNÉES TECHNIQUES

| Données électriques | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Tension d'entrée AC | AC 220-240V / 50-60Hz |
| Facteur de puissance | 0,95 |
| Performances du système | 36 W |
| Courant d'appel | 25 A |
| Luminaire par B10A fusible | 16 Stk. |
| Luminaire par B16A fusible | 27 Stk. |
| Luminaire par C10A fusible | 27 Stk. |
| Luminaire par C16A fusible | 45 Stk. |
| Compatible DC | Oui |
| Coupe transversale | 1,5 mm ² |
| Exécution électriquement | avec alimentation interne, commutable |
| CASAMBI Ready | Oui |
| Données d'éclairage | |
| Source lumineuse | LED |
| Température de couleur | 4 000 K |
| Flux lumineux nominal | 4 800 lm |
| Couleur claire | 8400 |
| Indice de rendu des couleurs (CRI) | > 80 |
| Tolérance de couleur | 2 |
| Angle de faisceau | 124 ° |
| UGR | 24 |
| Durée de vie (h, à 25°C) | 50 000 h, L80 |



| Tests d'acceptation | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Certificats | CE, ROHS, EMC |
| Classe de protection | I |
| Degré de protection (IP) | IP 65 |
| Résistance aux chocs | IK 08 |
| Test au fil incandescent | 850° C |
| Température ambiante | -20 à +40 C° |
| Données physiques | |
| Type de montage | Montage en surface, Montage mural |
| Matériau du boîtier | PC |
| Matériau de couverture | PC |
| Dimensions du produit longueur | 1 220 mm |
| Dimensions du produit largeur | 97 mm |
| Dimensions du produit hauteur | 82 mm |
| Poids du produit | 1,8 kg |
| Poids avec emballage | 2,2 kg |
| Longueur d'emballage | 1 240 mm |
| Largeur d'emballage | 104 mm |
| Hauteur d'emballage | 87 mm |



DISTRIBUTION LUMINEUSE

